



Evolution® 200

Benefícios da categoria

- Os resíduos alimentares são triturados e descartados em segundos
- Limpo, higiênico, prático e simples de usar
- Método fácil de descartar resíduos alimentares no lar, economizando tempo e ajudando a minimizar as idas à lixeira
- Solução definitiva para a residência pois é compacto e fica embaixo da pia sem tomar espaço valioso para armazenamento
- Fácil de instalar em cozinhas novas ou existentes e pode ser colocado na maioria das pias
- Ambientalmente responsável, ajudando a reduzir a quantidade de resíduos destinados aos aterros sanitários

Recursos

- Operação mais silenciosa da linha de trituradores da InSinkErator
- Tecnologia de trituração Evolution de três estágios
- Ação de trituração de reversão automática
- Motor de indução Dura-Drive com alto torque™
- Interruptor pneumático embutido em aço cromado e escovado
- Garantia de seis anos
- Elementos e câmara de trituração em aço inoxidável
- Proteção contra a sobrecarga
- Conjunto de montagem Quick Lock® para instalação mais rápida e fácil


Amostra de especificações

Tritrador de resíduos alimentares InSinkErator® modelo Evolution 200 com tecnologia de trituração de três estágios, com motor de 1 HP (110-120V) ou 0,75 HP (220-240V), sistema com reversão de trituração automática, elementos de trituração em aço inoxidável e interruptor pneumático embutido com opções de aço cromado e escovado.

Garantia: seis anos para peças e assistência técnica.

A garantia completa da InSinkErator está incluída no manual de Cuidados e Uso incluído com cada unidade.

Dimensões (mm)



Evolution 200			
A	344	D	234
B	185	E	168
C	64		

A InSinkErator reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. O triturador descrito neste folheto é para uso doméstico: o uso em contextos comerciais não está coberto pela garantia.

Especificações

Tipo de alimentação	Contínua
Controle Liga/Desliga	Interruptor de parede ou Chave pneumática embutida
Motor	Monofásico
Reversão automática	Sistema de trituração reversível
Classificação de tempo	Intermitente
Lubrificação	Rolamentos superiores e inferiores permanentemente lubrificadas
Peso de despacho (aprox.)	11,6 kg
Altura geral	344 mm
Tecnologia de trituração	Tecnologia de trituração de três estágios Circuito de potência adicional com tecnologia de microprocessador incluída

Tecnologia de som	Anti-vibração Abafador da pia Isolamento acústico multicamadas Cesta de drenagem e plugue em aço inoxidável
Capacidade da câmara de trituração	1180 ml
Proteção de sobrecarga do motor	Reinício manual
Consumo médio de água	Aproximadamente 4,0 litros por pessoa/ dia
Consumo médio de eletricidade	3-4 KWH por ano
Conexão do dreno	1-1/2" (3,81 cm) Antivibração (abraçadeira de mangueira)
Dreno da lava-louças	Sim

Volts/Hz	HP	RPM	Carga média
220-240V, 50 Hz	0,70	1425	380 W
220-240V, 60 Hz	0,70	1725	380 W

Emerson Electric do Brasil Ltda.
Av. Hollingsworth, 325 - Iporanga
Sorocaba - SP 18087-105

SAC: 0800-553770
Email: atendimento.insinkerator@emerson.com
Website: www.insinkerator.com.br

InSinkErator Division
Emerson Electric Co.
4700 21st Street
Racine, WI 53406-5093 USA

www.insinkerator.com/worldmap.html

EX562-14E-64-00

Download a QR Reader App
to Smartphone



Commercial & Residential Solutions

O logotipo Emerson é uma marca registrada e marca de serviços da Emerson Electric Co.
A configuração do anel de montagem é uma marca registrada da Emerson Co.
A InSinkErator pode fazer melhorias e/ou modificações nas especificações a qualquer momento a seu critério exclusivo, sem notificação ou obrigação e além disso, reserva-se o direito de mudar ou de descontinuar modelos.

© 2014 InSinkErator, InSinkErator® uma unidade de negócios da Emerson Electric Co. Todos os direitos reservados.