




#### Dimensões (mm)



Modelo 55			
A	318	D	173
B	168	E	131
C	64		

A InSinkErator reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. O triturador descrito neste folheto é para uso doméstico; o uso em contextos comerciais não está coberto pela garantia.

## Modelo 55

### Benefícios da categoria

- Os resíduos alimentares são triturados e descartados em segundos
- Limpo, higiênico, prático e simples de usar
- Método fácil de descartar resíduos alimentares no lar, economizando tempo e ajudando a minimizar as idas à lixeira
- Solução definitiva para a residência pois é compacto e fica embaixo da pia sem tomar espaço valioso para armazenamento
- Fácil de instalar em cozinhas novas ou existentes e pode ser colocado na maioria das pias
- Ambientalmente responsável, ajudando a reduzir a quantidade de resíduos destinados aos aterros sanitários

### Recursos

- Tecnologia de trituração de um estágio
- Motor de indução Dura-Drive com alto torque™
- Garantia de três anos
- Elementos de trituração em aço inoxidável
- Alimentação contínua
- Proteção contra a sobrecarga
- Conjunto de montagem Quick Lock® para instalação mais rápida e fácil

### Amostra de especificações

Tritrador de resíduos alimentares InSinkErator® modelo 55 com tecnologia de trituração de uma fase e motor de 0,55 HP.

**Garantia:** três anos para peças e assistência técnica.

A garantia completa da InSinkErator está incluída no manual de Cuidados e Uso incluído com cada unidade.

### Especificações

Tipo de alimentação	Contínua
Controle Liga/Desliga	Interruptor de parede
Motor	Monofásico
Classificação de tempo	Intermitente
Lubrificação	Rolamentos superiores e inferiores permanentemente lubrificados
Peso de despacho (aprox.)	7,2 kg
Altura geral	318 mm
Tecnologia de trituração	Tecnologia de trituração de um estágio

Capacidade da câmara de trituração	980 ml
Proteção de sobrecarga do motor	Reinício manual
Consumo médio de água	Aproximadamente 4,0 litros por pessoa/ dia
Consumo médio de eletricidade	3-4 KWH por ano
Conexão do dreno	1-1/2" (3,81 cm)
Dreno da lava-louças	Sim

Volts/Hz	HP	RPM	Carga média
120V, 60 Hz	0,55	1725	7,1 A
220-240V, 50 Hz	0,55	1425	370 W
220-240V, 60 Hz	0,55	1725	370 W

Emerson Electric do Brasil Ltda.  
Av. Hollingsworth, 325 - Iporanga  
Sorocaba - SP 18087-105

SAC: 0800-553770  
Email: atendimento.insinkerator@emerson.com  
Website: www.insinkerator.com.br

InSinkErator Division  
Emerson Electric Co.  
4700 21st Street  
Racine, WI 53406-5093 USA

www.insinkerator.com/worldmap.html

EX564-14E-64-00

Download a QR Reader App  
to Smartphone



Commercial & Residential Solutions

O logotipo Emerson é uma marca registrada e marca de serviços da Emerson Electric Co.  
A configuração do anel de montagem é uma marca registrada da Emerson Co.  
A InSinkErator pode fazer melhorias e/ou modificações nas especificações a qualquer momento a seu critério exclusivo, sem notificação ou obrigação e além disso, reserva-se o direito de mudar ou de descontinuar modelos.

© 2014 InSinkErator, InSinkErator® uma unidade de negócios da Emerson Electric Co. Todos os direitos reservados.