



Modelo 46

Benefícios da categoria

- Os resíduos alimentares são triturados em pequenas partículas e descartados em segundos
- Limpo, higiênico, prático e simples de usar
- Método fácil de descartar resíduos alimentares no lar, economizando tempo e ajudando a minimizar as idas à lixeira
- Solução definitiva para o lar, pois é compacto e fica embaixo da pia sem tomar espaço valioso para armazenamento
- Fácil de instalar em cozinhas novas ou existentes e pode ser colocado na maioria das pias
- Ambientalmente responsável, ajudando a reduzir a quantidade de resíduos destinados aos aterros sanitários

Recursos

- Tecnologia de trituração de um estágio
- Motor de indução de alto torque
- Garantia de 2 anos
- Câmara de trituração padrão
- Alimentação contínua
- Proteção contra a sobrecarga
- Conjunto de montagem Quick-Lock® para instalação mais rápida e fácil


Amostra de especificações

Triturador de resíduos alimentares InSinkErator® modelo 46 com tecnologia de trituração de uma fase e motor de indução de alto torque.

Garantia: dois anos para peças e assistência técnica.

A garantia completa da InSinkErator está descrita no manual de Cuidados e Uso incluído em cada unidade.


Dimensões (mm)



Modelo 46			
A	318	D	159
B	168	E	131
C	64		

A InSinkErator reserva-se o direito de alterar as especificações do produto sem aviso prévio. O triturador descrito neste folheto é para uso doméstico; o uso em contextos comerciais não está coberto pela garantia.

Requisitos básicos para a instalação



*A saída de esgoto deve estar a 20 cm do fundo da pia ou a 45 cm acima do piso acabado se ainda não tiver sido instalado.

Especificações

Tipo de alimentação	Contínua
Controle LIGA/DESLIGA	Interruptor de parede
Motor	Monofásico
Classificação de tempo	Intermitente
Lubrificação	Rolamentos superiores e inferiores permanentemente lubrificados
Peso de despacho (Aprox.)	7,7 kg
Altura Total	318 mm

Tecnologia de trituração	Tecnologia de trituração de um estágio
Capacidade da câmara de trituração	980 ml
Proteção do motor	Reset manual
Uso médio de água	Aproximadamente 4,0 litros por pessoa por dia
Consumo médio de energia elétrica	3-4 KWH por ano
Conexão do dreno	1-1/2" (3,81 cm)
Conexão do dreno da lava-louças	Sim

Volts/Hz	HP	Carga média
110-127V/60Hz	0,55	8,0 A
220-240V, 50-60 Hz	0,55 (@240V, 50Hz)	380 W

Emerson Electric do Brasil Ltda.
Av. Hollingsworth, 325
Iporanga - Sorocaba - SP - 18087-105
SAC 0800-223770

www.insinkerator.com.br

EX663-16L-45-10



O logotipo Emerson é uma marca registrada e marca de serviços da Emerson Electric Co.

A configuração do anel de montagem é uma marca registrada da Emerson Co.

A InSinkErator pode fazer mudanças e/ou melhorias nas especificações a qualquer momento, a seu exclusivo critério, sem aviso ou obrigação e ainda se reserva o direito de mudar ou descontinuar modelos.

©2017 InSinkErator, uma divisão de negócios da Emerson Electric Co. Todos os direitos reservados.